

Ultrafloor

Produktkennzeichen

- Gummirecyclingmatte
- Schwarz mit farbigen EPDM Sprenkeln
- Designboden mit attraktiven Preisen
- Brandklasse Efl (B2) nach EN 13501-1



Technische Daten

• Farbe	schwarz mit farbigen Sprenkeln
• Dichte grs/cm ³	-
• Härte ° Shore A ± 5° (ASTM D 2240)	60
• Zugfestigkeit N/mm (DIN 183032-2)	1,39
• Bruchdehnung % (DIN 183032-2)	60
• Abrieb mm ³ (ASTM C 504)	0,53
• Druckverformungsrest mm (DIN 53960)	0,07
• Weiterreißfestigkeit (ASTM D 624)	9,7
• Antirutsch Koeffizient (B 183032-2)	1,02
• Verringerung der Stärke % (DIN 183032-2)	12
• Schalldämmung dB (EN 20140 / ISO 140)	18

Matten gerieft und profiliert

• Belastbarkeit %	(ASTM D 1054)	49
• Verformung Modul	(DIN 183032-2)	4,4

Ausführungen

Farbe	Stärke/ mm	Breite / m	Länge / m	Einlagen
schwarz/grau	6.0	1.50	20	0
schwarz/blau	6.0	1.50	20	0
schwarz/gelb	6.0	1.50	20	0
schwarz/grün	6.0	1.50	20	0
schwarz/rot	6.0	1.50	20	0
schwarz/blau/weiß	6.0	1.50	20	0
schwarz/grau	8.0	1.50	20	0
schwarz/blau	8.0	1.50	20	0